

CHRYSO® Dem Alky 70

Disarmante chimico a largo spettro applicativo

Descrizione

CHRYSO® Dem Alky 70 è un disarmante chimico a largo spettro applicativo, pronto all'uso, da impiegarsi nel cantiere tradizionale. Deve la sua efficacia a un complesso di reazioni chimico-fisiche con la pasta di cemento all'interfaccia calcestruzzo/casseratura.

CHRYSO® Dem Alky 70 è particolarmente studiato per l'ottenimento di superfici di calcestruzzo con elevato grado di finitura superficiale

Proprietà

- CHRYSO® Dem Alky 70 riduce la necessità di pulizia e manutenzione dei casseri, rendendo possibili economie di tempo e incrementi produttivi;
- sono possibili successivi trattamenti come intonaci, pitture, protettivi, ecc.

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI		
INFIAMMABILITÀ		**
UTILIZZO / AMBIENTE	IGIENE	**
	COV	***
	BIODEGRADABILITÀ	***
* CRITERIO FAVOREVOLE		* CRITERIO SFAVOREVOLE

Campi di applicazione

- Si applica a spruzzo su tutti i tipi di cassetta presenti nel cantiere tradizionale: ferro, tavole piallate e non, pannelli gialli, ecc.;
- particolarmente studiato per una buona riuscita dei getti di calcestruzzo faccia a vista.

Dosaggio, resa

1 litro di disarmante permette di trattare circa 40 m² di cassero.

Modalità di impiego

Non superare i dosaggi consigliati; un eccessivo sovradosaggio nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo e all'aspetto finale della superficie del getto; asportare eventuali eccessi di prodotto con un panno asciutto; in caso di dispersione accidentale del prodotto raccogliere con sabbia o segatura.

Nota bene

Non usare per getti di elementi prefabbricati, per i quali si raccomanda l'uso di CHRYSO® Dem Alky 200 R o CHRYSO® Dem Alky 200 RG.


Stoccaggio

In ambiente coperto, asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e i 35 °C. Teme il gelo.

Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.



CHRYSO® Dem Alky 70

Disarmante chimico a largo spettro applicativo

SCHEDA CATALOGO

Aggiornamento 07.2020

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido giallo paglierino
- Densità (g/cc): $0,880 \pm 0,020$
- Viscosità: $4,5 \pm 1,0$ ($^{\circ}\text{E}$ a 20°C)
- Cloruri (Cl⁻): assenti

Composizione di massima:

Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcanolammidi di acidi grassi.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico a largo spettro applicativo.

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Taniche da 25 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri

Codice

0103110N45
0103110C20
0103110N20
0103110N30
0103110N50

Resa:

1 litro/40 m².

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001 da ICMQ. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. CHRYSO ITALIA, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

2/2



Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA SRL
20097 SAN DONATO MILANESE (MI) - Via Bruno Buozzi 1 - ITALIA - Tel.: +39 02 527 6041 - info.chrysoita@chryso.com - www.chryso.it



Ed. 1 - 07/2020